





GSM/GPRS Behatolásjelző Központok

Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
PITBULL ALARM PRO		<p>Új generációs vezeték nélküli duáliszenzoros PIR érzékelőbe integrált GSM/GPRS kommunikátor és riasztó központ</p> <p>Új generációs vezeték nélküli technológia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3000m max hatótáv nyílt terepen és max 150 négyzetméternyi helyszíni lefedettség átlagos falak mellett. (Az új vezeték nélküli eszközökkel) <p>Erősebb, gyorsabb processzor</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.4V; 250mAh Ni-Mh cserélhető akkumulátorral 15V DC 500mA adapterrel Integrált hőszensor és mikrofon 2 infra érzékelő elem Kisállat védelem akár 40kg-ig 16 vezeték nélküli eszköz illesztés 1 partíció 1 vezetékes szirénakimenet (150mA max) 1 vezetékes zónabemenet 1 beépített csipogó (élesítés/hatástalanítás/riasztás) 10 felhasználó 10 telefonszám; SMS esemény üzenetek; riasztási hívás Élesítés/hatástalanítás: ingyenes hívással, kezelővel, távirányítóval, automatikusan, mobil/web applikációval 2 db Nano SIM kártya foglalat Távfelügyeleti csatornák: GSM/GPRS Ademco CID; CSD; Cordex; SIA IP; EGR100 és Kronos protokollok 1 elsődleges és 5 tartalék kommunikációs csatorna Ingyenes Eldes Utility programozó szoftver támogatás (Windows, Mac, Android platformokon) Programozás: közvetlenül (USB mini) és távolról (GPRS) Ingyenes Eldes Felhő alapú szolgáltatás támogatás (GPRS) 	46 990	LINK
PITBULL ALARM (Régi neve EPIR3) KÉSZLET EREJÉIG		<p>Vezeték nélküli duáliszenzoros PIR érzékelőbe integrált GSM/GPRS kommunikátor és riasztó központ</p> <ul style="list-style-type: none"> Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m 8.4V; 250mAh Ni-Mh cserélhető akkumulátorral 15V DC 500mA adapterrel Integrált hőszensor és mikrofon 2 infra érzékelő elem Kisállat védelem akár 40kg-ig 16 vezeték nélküli eszköz illesztés 1 partíció 1 vezetékes szirénakimenet (150mA max) 1 vezetékes zónabemenet 10 felhasználó 10 telefonszám; SMS esemény üzenetek; riasztási hívás Élesítés/hatástalanítás: ingyenes hívással, kezelővel, távirányítóval, automatikusan, mobil/web applikációval Távfelügyeleti csatornák: GSM/GPRS Ademco CID; CSD; Cordex; EGR100 és Kronos protokollok 1 elsődleges és 3 tartalék kommunikációs csatorna Ingyenes PC konfigurációs szoftver támogatás (USB mini; GPRS) Ingyenes Eldes Felhő alapú szolgáltatás támogatás (GPRS) 	39 060	LINK
ESIM384		<p>Új generációs HIBRID riasztó központ integrált GSM/GPRS kommunikátorral</p> <p>Új generációs vezeték nélküli technológia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3000m max hatótáv nyílt terepen és max 300 négyzetméternyi helyszíni lefedettség átlagos falak mellett. (Az új vezeték nélküli eszközökkel) <p>Erősebb, gyorsabb processzor</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 SIM kártya foglalat 8 hőszensor támogatás (1-Wire) 16 iButton kulcs támogatás (1-Wire) 1 Mikrofon csatlakozó bemenet 1 Buzzer bemenet 4 partíció 8 vezetékes zóna 16 zónaduplával, maximum 48 vezetékes zóna További 64 vezeték nélküli eszköz támogatás 4 PGM, maximum 76 30 felhasználó 10 telefonszám; SMS esemény üzenetek; riasztási hívás Élesítés/hatástalanítás ingyenes hívással, kezelővel, távirányítóval, iButton kulccsal, zónával, automatikusan, web/mobil applikációval Távfelügyeleti csatornák: GSM / GPRS / IP (ELAN3-ALARM) / PSTN (EPSTN1-364) Ademco CID; CSD; Cordex; SIA IP; EGR100 és Kronos protokollok 1 elsődleges és 5 tartalék kommunikációs csatorna *Opcionálisan kiegészíthető ELAN3-ALARM ethernet kommunikátorral és kérésre implementálható EPSTN1-364 modullal Ingyenes Eldes Utility programozó szoftver támogatás (Windows, Mac, Android platformokon) Programozás: közvetlenül és távolról (GPRS; IP) Közvetlen USB megtáplálás útján is programozható Ingyenes Eldes Felhő alapú szolgáltatás támogatás (GPRS; IP) 	51 350	LINK






Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
ESIM364		HIBRID riasztó központ integrált GSM/GPRS kommunikátorral Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m 2 SIM kártya foglalat 8 hőszenzor támogatás (1-Wire) 16 iButton kulcs támogatás (1-Wire) 1 Mikrofon bemenet vezetékes mikrofonnal 1 Buzzer bemenet mellékelt Buzzerrel 4 partíció 6 vezetékes zóna 12 zónaduplával, maximum 44 vezetékes zóna További 32 vezeték nélküli eszköz támogatás 4 PGM, maximum 76 30 felhasználó 10 telefonszám; SMS esemény üzenetek; riasztási hívás Élesítés/hatástalanítás ingyenes hívással, kezelővel, távirányítóval, iButton kulccsal, zónával, automatikusan, web/mobil applikációval Távfelügyeleti csatornák: GSM / GPRS / IP (ELAN3-ALARM) / PSTN (EPSTN1-364) Ademco CID; CSD; Cordex; SIA IP; EGR100 és Kronos protokollok 1 elsődleges és 5 tartalék kommunikációs csatorna *Opcionálisan kiegészíthető ELAN3-ALARM ethernet kommunikátorral és kérésre implementálható EPSTN1-364 modullal Ingyenes PC konfigurációs szoftver támogatás (USB mini; GPRS; IP) Ingyenes Eldes Felhő alapú szolgáltatás támogatás (GPRS; IP)	45 880	LINK
ESIM264 KÉSZLET EREJÉIG		1 SIM kártyás GSM/GPRS kommunikátor és riasztó központ 1 alaplapi hőszenzor támogatás (1-Wire) 5 iButton kulcs támogatás (1-Wire) 1 Mikrofon bemenet vezetékes mikrofonnal 1 Buzzer bemenet mellékelt Buzzerrel 2 partíció 6 vezetékes zóna 12 zónaduplával, maximum 28 vezetékes zóna További 16 vezeték nélküli eszköz támogatás (EWT1 adó/vevővel) 4 PGM, maximum 44 30 felhasználó 5 telefonszám; SMS esemény üzenetek; riasztási hívás Élesítés/hatástalanítás: ingyenes hívással, kezelővel, távirányítóval*, iButton kulccsal, zónával Távfelügyeleti csatornák: GSM/GPRS Ademco CID; CSD; Cordex; EGR100 és Kronos protokollok 1 elsődleges és 4 tartalék kommunikációs csatorna Ingyenes PC konfigurációs szoftver támogatás (USB mini; GPRS)	37 820	LINK
ME1		Fém doboz ESIM264, ESIM364 és ESIM384 központokhoz 230V/18V 40VA transzformátorral + tamperkapcsolóval	8 990	LEÍRÁS
Mini USB – USB 2.0 cable		00142 USB A mini kábel USB 5pin 1.8m (Eldes eszközök programozáshoz)	701	KIEGÉSZÍTŐ

Vezetékes kezelőegységek



Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
EKB3		Vezetékes LED kezelő 1 kezelői zónabemenettel 2-4 partíciós működés 1-12 zóna LED-es kijelzés Részleges, teljes élesítés/hatástalanítás Otthonmaradó élesítés Zóna kiiktatás Hiba lista megtekintés 12-nél magasabb számú nyitott vagy szabotált zóna 1 ikonos kijelzés 12-nél magasabb számú nyitott vagy szabotált zóna "lista" Kompatibilis: ESIM264; ESIM364; ESIM384	10 540	LEÍRÁS
EKB2		Vezetékes, üveglapos LCD kezelő 1 zónabemenettel, érintésérzékelő gombokkal 2-4 partíciós működés Fa strukturális menürendszer Magyar nyelvű firmware a központhoz Részleges, teljes élesítés/hatástalanítás Otthonmaradó élesítés Zóna kiiktatás Rádiós érzékelő alacsony elemszint HIBA jelzése Hiba lista, Eseménytár, Riasztási események megtekintése Hőszenzor felügyelet PGM vezérlés Választható fekete és fehér színben Kompatibilis: ESIM264; ESIM364; ESIM384	22 940	LEÍRÁS









Modulok

Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
------------	-----------	--------------	----------	----------

Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
EA1 KÉSZLET EREJÉIG		Audio kimeneti modul ESIM264/364/384 rendszerekhez 3,5mm jack csatlakozó bemenettel (alaplapra illeszthető)	2 604	ADATLAP
EA2 KÉSZLET EREJÉIG		Audio erősítő modul EA2 1W 80hm ESIM264/364/384 rendszerekhez (alaplapra illeszthető)	4 340	ADATLAP
EW1 KÉSZLET EREJÉIG		Vezeték nélküli adó/vevő ESIM264 rendszerhez (alaplapra illeszthető)	8 680	LEÍRÁS
EPGM1		16 Zóna és 2 PGM bővítő modul ESIM264/364/384 rendszerhez	11 780	LEÍRÁS
EPGM8		8 PGM bővítő modul ESIM264/364/384 rendszerhez (alaplapra illeszthető)	7 440	LEÍRÁS
EPSTN1-364 PSTN modul		EPSTN1 modul ESIM364/384-hez (alaplapra kell implementálni)	6 200	KIEGÉSZÍTŐ


Vezeték nélküli eszközök








Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
FUMEREX		1 SIM kártyás, önálló GSM füst és CO érzékelő 1db 9V Lithium 1200mAh ANSI/NEDA 1604LC	48 980	LEÍRÁS
EWKB4		<p>Új generációs vezeték nélküli 2-4 partiós kezelő 1 vezetékes zónabemenettel Maximum 1-es és 2-es terület vezérléséhez. ESIM364 a 3-as és 4-es területet nem vezérli. ESIM384-nél (FW:01.02 verziótól) 4 partiót kezel.</p> <p>Új generációs vezeték nélküli technológia - 1000m max hatótáv nyílt terepen ESIM384 és PITBULL PRO központokkal</p> <p>Műanyag védőpanel kinyitásakor a kezelő feléled</p> <p>1-12 zóna LED-es kijelzés</p> <p>Részleges, teljes élesítés/hatástalanítás</p> <p>Otthonmaradó élesítés</p> <p>Zóna kiiktatás</p> <p>Hiba lista megtekintés</p> <p>12-nél magasabb számú nyitott vagy szabotált zóna 1 ikonos kijelzés</p> <p>12-nél magasabb számú nyitott vagy szabotált zóna "lista"</p> <p>3db 1,5V Litium vagy Alkáli AA elemes tápellátás (kapcsolható) - Litium elemmel 6 év üzemidő max</p> <p>868 MHz</p> <p>Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM364; ESIM384</p>	18 630	LEÍRÁS

Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
EWKBS		<p>Új generációs vezeték nélküli ÉRINTŐKÉPERNYŐS kezelőegység 1 vezetékes zónabemenettel</p> <p>Új generációs vezeték nélküli technológia - 1000m max hatótáv nyílt terepen ESIM384 és PITBULL PRO központokkal</p> <p>Kijelző: 4.3in; 480x272 true-colour érintő képernyő</p> <p>Elemes tápellátás: 6db 1,5V Lithium AA type FR6 (IEC) / 15LF (ANSI/NEDA)</p> <p>Opcionális külső tápellátás: 8-15VDC 400mA max</p> <p>Elem üzemidő: 14 hónap (ha napi 2x használják élesítésre)</p> <p>Rádió frekvencia: ISM 868</p> <p>Méret: 138x96x22 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendkívül gyors működés - Személyre szabható kezelő felület - 8 nyelvű hangasszisztens - Felhasználói kód kiadás - Hőszensor kijelzés - Szerviz mód funkció - Riasztási és esemény napló - Zóna Bypass funkció - Gyors élesítés, Tűz és pánik gomb - PGM vezérlés (nevesített kijelzés - például "klíma") - Micro SD kártyás firmware frissítés - Hang-, és fényerő állítási lehetőség - Alvó mód (képernyő érintésére a kezelő feléled) <p>Kompatibilis: PITBULL PRO; ESIM384</p>	78 770	LEÍRÁS
EW3 (ÚJ)		<p>Új generációs vezeték nélküli duálszenzoros PIR mozgásérzékelő</p> <p>Új generációs vezeték nélküli technológia - 3000m max hatótáv nyílt terepen ESIM384 és PITBULL PRO központokkal</p> <p>Speciális energiatartalekos mód</p> <p>Beépített hőszensor</p> <p>Akár 40kg-ig kisállatvédelem</p> <p>2db CR123 lítium elem elem - üzemidő 3 év max</p> <p>868 MHz</p> <p>Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM364; ESIM384</p>	16 910	LEÍRÁS
EW2		<p>Vezeték nélküli duálszenzoros PIR mozgásérzékelő</p> <p>Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m</p> <p>Beépített hőszensor</p> <p>Akár 40kg-ig kisállatvédelem</p> <p>2db 1,5V AA Alkáli elem</p> <p>868 MHz</p> <p>Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM364; ESIM384</p>	13 950	LEÍRÁS
EW3		<p>Vezeték nélküli beltéri sziréna</p> <p>Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m</p> <p>Beépített hőszensor</p> <p>4db 1,5V Alkaline AA típus LR6 (IEC)/15A (ANSI/NEDA)</p> <p>868 MHz</p> <p>90dB</p> <p>Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM264; ESIM364; ESIM384</p>	12 400	LEÍRÁS
EW1CO		<p>Vezeték nélküli Füst és CO érzékelő</p> <p>Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m</p> <p>Beépített hangjelző</p> <p>Beépített hőszensor</p> <p>1 db 9V Lithium 1200mAh ANSI/NEDA 1604LC</p> <p>868/915 MHz</p> <p>85dB</p> <p>Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM364; ESIM384</p>	32 240	LEÍRÁS
EW1		<p>Vezeték nélküli Füst érzékelő</p> <p>Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m</p> <p>Beépített hangjelző</p> <p>Beépített hőszensor</p> <p>1 db 9V Lithium 1200mAh ANSI/NEDA 1604LC</p> <p>868/915 MHz</p> <p>85dB</p> <p>Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM264; ESIM364; ESIM384</p>	17 050	LEÍRÁS
EW2		<p>Vezeték nélküli kültéri sziréna</p> <p>Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m</p> <p>4db 1,5V Alkaline AA type LR6 (IEC)/15A (ANSI/NEDA)</p> <p>868 MHz</p> <p>104 dB</p> <p>Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM264; ESIM364; ESIM384</p>	17 360	LEÍRÁS
EW3		<p>Új generációs vezeték nélküli nyitás és rezgésérzékelő</p> <p>Új generációs vezeték nélküli technológia - 3000m max hatótáv nyílt terepen ESIM384 és PITBULL PRO központokkal</p> <p>1db CR123 lítium elemes tápellátás: üzemidő 5 év max</p> <p>Hall szenzorral (reed cső helyett)</p> <p>Előlap LED-del</p> <p>Beépített hőszensor</p> <p>Beépített rezgésérzékelő kezelés 2. zónaként vagy 1 vezetékes zóna kezelés 2. zónaként (bővítvé EOL funkcióval)</p> <p>868 MHz</p> <p>Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM264; ESIM364; ESIM384</p>	11 270	LEÍRÁS



Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
EWD2		Vezeték nélküli nyitás és rezgésérzékelő Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m 2db 1,5V AAAA elem (LR8D425 (IEC)/25A (ANSI/NEDA)) Beépített hőszenzor Beépített rezgésérzékelő kezelés 2. zónaként vagy 1 vezetékes zóna kezelés 2. zónaként 868 MHz Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM264; ESIM364; ESIM384	9 300	LEÍRÁS
EFS1		Vezetékes Beázás érzékelő EWD2 és EWD3 vezetékek nélküli nyitásérzékelőhöz	2 232	ADATLAP
EWK2		Vezeték nélküli kulcsos kapcsoló 4 gombbal Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m 1db 3V Lithium CR2032 (5005LC (ANSI/NEDA)) 868 MHz Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM264; ESIM364; ESIM384	8 680	LEÍRÁS
EWK2A		Vezeték nélküli pánik gomb 1 gombbal Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m 1db 3V Lithium CR2032 (5005LC (ANSI/NEDA)) 868 MHz Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM364; ESIM384	8 680	LEÍRÁS
EWR2		Vezeték nélküli jelerősítő Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m 3db tölthető akkumulátorral NIMH 1.2V AA >2000mAh Védőburkolattal 2 vezetékes zónabemenet 1 hőszenzor bemenet (8 hőszenzor illesztése párhuzamosan - Dallas DS18S20 és DS18B20) 2 tamper Opcionálisan kiegészíthető tápellátással 868 MHz Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM364; ESIM384	23 560	LEÍRÁS
EW2		Vezeték nélküli bővítő modul Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m Védőburkolattal Külső tápellátás 7-15V DC 50mA max 3db 1,5V Alkaline AA type LR6 (IEC) / 15A (ANSI/NEDA) (A segéd táp és az elemek nem tartoznak a csomagba) 4 vezetékes zónabemenet 2 open kollektoros kimenet 2 bemenet hőszenzoroknak (10kOhm NTC vagy PT1000) 868; 915 MHz Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM264; ESIM364; ESIM384	16 120	LEÍRÁS
M-EW2-BAT		Elemcsomag (3db) EW2 bővítő modulhoz	4 278	KIEGÉSZÍTŐ
EWM1		Vezeték nélküli konnektorvezérlő és felügyelő Rádiós hatótáv nyílt terepen max 150m Kapcsolható áram: 12,5A (max - 2,8kW) EKB2 kezelőn és WEB applikáción megtekinthető: Valós idejű, napi és havi átlag fogyasztás 868MHz Kompatibilis: PITBULL; PITBULL PRO; ESIM364; ESIM384	16 740	LEÍRÁS

Kommunikátorok / Vezérlők / Felügyelők / Távfelügyelet

Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
ET082 KÉSZLET EREJÉIG		Univerzális átjáró/kommunikátor , amely PSTN vagy KeyBUS -ról olvassa be, majd GSM/2G; PSTN és IP* kommunikációs csatornára osztja ki a jelentéseket. KeyBUS támogatás: DSC - PC585, 1616, 1832, 1864 3 bemenet és 3 kimenet Kimenet vezérlés hanghívással 2 adminisztrátor telefonszám (távprogramozáshoz) 5+3 felhasználói telefonszám (SMS jelentés) !!!CID esemény jelentés SMS-ben (szekeszthető SMS szöveg: esemény, felhasználó, zóna, partíció)!!! CID kód bővítése (CID kódtáblázat alapján) CID kód illesztés saját bemenetekhez Automatikus újraindítás, teszt jelentés Kimenetek vezérlése: Eseményre, SMS paranccsal, Ingyenes hanghívással 3 IP szerverre jelentés (Kronos; EGR100 ; SIA IP DC-09-2007) 1 GSM hanghívás Ademco CID 1 elsődleges és 2 tartalék kommunikációs csatorna *Opcionálisan kiegészíthető ELAN3-ALARM kommunikátorral (3pin-es AWG24 csatlakozású kábellel, lásd lejjebb), ET08P burkolattal és EPSTN1-08 modulal Ingyenes PC konfigurációs szoftver támogatás (USB mini; GPRS; IP*)	34 100	LINK

Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
ET083 2G 2018 március 1-től		<p>Univerzális átjáró/kommunikátor, amely PSTN, KeyBUS vagy SERIAL portról olvassa be, majd GSM/2G/3G; PSTN és IP* kommunikációs csatornákra osztja ki a jelentéseket.</p> <p>KeyBUS támogatás: DSC - PC585, 1616, 1832, 1864 SERIAL port támogatás: Paradox SP, Digiplex EVO192 3 bemenet és 3 kimenet Kimenet vezérlés hanghívással Előlap/hátlapi tamperkapcsoló (CID illeszthető) 2 adminisztrátor telefonszám (távprogramozáshoz) 5+3 felhasználói telefonszám (SMS jelentés) !!!CID esemény jelentés SMS-ben (szekeszthető SMS szöveg: esemény, felhasználó, zóna, partíció)!!! CID kód bővítése (CID kódtáblázat alapján) CID kód illesztés saját bemenetekhez Automatikus újraindítás, teszt jelentés Kimenetek vezérlése: Hiba és CID eseményre, SMS paranccsal, Ingyenes hanghívással 3 IP szerverre jelentés (Kronos; EGR100; SIA IP DC-09-2007, DC-09-2013) 1 GSM hanghívás Ademco CID 1 elsődleges és 2 tartalék kommunikációs csatorna *Opcionálisan kiegészíthető ELAN3-ALARM kommunikátorral (3pin-es AWG24 csatlakozású kábellel, lásd lejjebb), ET08P burkolattal és EPSTN1-08 modullal Ingyenes PC konfigurációs szoftver támogatás (USB mini; GPRS; IP*) USB mini tápellátásán keresztül is programozható! Távoli firmware frissítés lehetősége FOTA rendszerrel</p>	Árazás alatt	LINK
ET083 3G			44 640	
EPSTN1-08 PSTN modul KÉSZLET EREJÉIG		EPSTN1 modul ET082 és ET083 kommunikátorhoz "Smart PSTN" opció alkalmazására (alaplapra kell implementálni)	5 580	KIEGÉSZÍTŐ
ET08P		ET082 és ET083 kommunikátorhoz burkolat	2 170	KIEGÉSZÍTŐ
2279		ET082, ET083 és ELAN3-ALARM modulok összekötő 3pin-es csatlakozóval ellátott AWG24 kábel.	713	KIEGÉSZÍTŐ
ELAN3 – ALARM		<p>Ethernet Kommunikátor</p> <p>ESIM364 riasztó rendszerhez illetve képes távfelügyeleti IP szerverekre jelntéseket küldeni SIA-IP, EGR100, Kronos protokollokon, valamint ezzel a kommunikátorral érhető el IP kapcsolton az ELDES ingyenes Felhő szolgáltatása.</p> <p>ET082 és ET083 kommunikátorokhoz illetve képes távfelügyeleti IP szerverekre jelntéseket küldeni SIA-IP, EGR100, Kronos protokollokon.</p> <p>Opcionálisan kiegészíthető EBOX1 burkolattal Kompatibilis: ESIM364; ESIM384; ET082; ET083</p>	15 500	LINK
ESIM252		<p>Önálló GSM/GPRS átjelző és telefonhívó 5 bemenet és 2 relékimenet (NO) Kimenet vezérlés (SMS-sel, Hanghívással, Időzítéssel) Mikrofon támogatás 5 Felhasználó 5+5 hangfájl feltöltése bemenetekhez (riasztás/helyreállítás) Felhasználói jelentés (SMS és hanghívás) Távfelügyeletre jelentés (GSM és GPRS) Protokollok: Ademco CID, EGR100, Kronos 1 elsődleges és 1 tartalék kommunikációs csatorna (Opcionálisan kiegészíthető EBOX1 vagy PK051 burkolattal és EBU1 segéd táppal) Ingyenes PC konfigurációs szoftver támogatás (USB mini; GPRS)</p>	33 480	LINK
PK051		Műanyag burkolat Din sínre, ESIM252-höz	6 200	ADATLAP
ESIM120 2G KÉSZLET EREJÉIG		<p>GSM/2G kapcsoló kapukhoz, ajtókhöz vagy más elektronikus eszközhöz EBOX1 burkolattal, akár 2000 felhasználóval és 5 adminisztrátorral Dátum/Idő jogosultságok 2 kimenet vezérlés (SMS, Hívás, Web és Mobil applikáció Android és iOS, időzítés beállítás) 3 bemenet SMS jelentések Opcionálisan kiegészíthető EBU1 segéd táppal Ingyenes PC konfigurációs szoftver támogatás (USB mini; GPRS) Ingyenes Eldes felhő alapú szolgáltatás támogatás</p>	37 200	LINK





Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
ESIM320 2G 2018 március 1-től		GSM/2G/3G kapcsoló kapukhoz, ajtókhöz vagy más elektronikus eszközhöz EBOX1 burkolattal, akár 2000 felhasználóval és 5 adminisztrátorral Dátum/Idő jogosultságok 2 kimenet vezérlés (SMS, Hívás, Web és Mobil applikáció Android és iOS, időzítés beállítás) 3 bemenet SMS jelentések Opcionálisan kiegészíthető EBU1 segéd táppal Ingyenes PC konfigurációs szoftver támogatás (USB mini; GPRS) Ingyenes Eldes felhő alapú szolgáltatás támogatás	Árazás alatt	LINK
ESIM320 3G			42 780	
EBOX1		Műanyag burkolat ESIM120/ESIM320/ESIM252/ELAN3-ALARM eszközökhöz	2 728	KIEGÉSZÍTŐ
EBU1 KÉSZLET EREJÉIG		Segéd táp burkolattal és elemmel 9V 250mAh Segéd tápellátás: 11,5-30 VDC Segéd tápellátás (elemről): 6,5-10,5 VDC Max 0,5A <u>Támogatott eszközök:</u> ESIM120; ESIM320; ESIM252	7 440	LEÍRÁS
ESIM022 KÉSZLET EREJÉIG		GSM telefonhívó burkolattal Renkívül kompakt kialakítás: 96x59x34mm Opcionális tartalék tölthető akkumulátor: 8,4V 250mAh Ni-Mh 6HR61 (IEC)/7.2HS (ANSI/NEDA)- az elem nem tartozék 1 integrált és további 1 vezetékes hőszensor (1-Wire Maxim*/Dallas* DS18S20, DS18B20) illesztés a 2. bemenetre 2 bemenet 1 kimenet: OC kimenet vagy hőszensor +4 voltos kimenete Kimenet vezérlés: OC módban SMS paranccsal Mikrofon támogatás 2 Felhasználó Felhasználói jelentés (Hívás, SMS) Ingyenes PC konfigurációs szoftver támogatás (USB mini)	18 600	LINK
00002 KÉSZLET EREJÉIG		Akkumulátorok ESIM022-höz. Újratölthető NIMH 9V 250mAh 48x26x15mm	3 050	KIEGÉSZÍTŐ
ESIM4 KÉSZLET EREJÉIG		Elemes tápellátású GSM telefonhívó / mini riasztó IP65 védőburkolattal Elemek: 4db Lithium AA típus Nyugalmi (alvó) áramfelvétel: 30µA max 10 felhasználó Felhasználói jelentés (SMS és hanghívás mikrofon támogatással) Integrált rezgés érzékelő Segéd tápkimenet: 12V 200mA max 1 kimenet: OC kimenetként vagy hőszensor/buzzer +4 Voltos kimenetként használható Kimenet vezérlés: OC módban SMS paranccsal 1-es bemenet lehetőségek: Analóg mód vagy digitális mód (ATZ-vel) 2-es bemenet lehetőségek: Digitális mód (ATZ-vel) vagy Hőszensor illesztés vagy iButton kulcs illesztés 8db Hőszensor illesztés (1-Wire Maxim*/Dallas* DS18S20, DS18B20) 8db iButton kulcs illesztés (1-Wire Maxim*/Dallas* DS1990A) Élesztés/hatástalanítás (SMS-sel vagy iButton kulccsal) Ingyenes PC konfigurációs szoftver támogatás (USB mini)	32 240	LINK
LAN-MESSENGER KÉSZLET EREJÉIG		Ethernet átvjáró és távoli relévezérlő (mellékelt műanyag burkolattal) IP hálózaton való átjelzés távfelügyeleti IP szerverre Protokollok: EGR100 1 elsődleges és tartalék 2 IP szerverre való jelentés vagy párhuzamos adatátvitel beállítás 4 bemenet és 1 kimenet vagy 3 bemenet és 2 kimenet (állítható) Bemenet (NO/NC) Bemenetekhez CID kód illeszhető (Riasztás/helyreállítás) Saját webszerver használata 2db kimenet vezérléséhez webfelületen távoli és helyi hálózaton	24 800	LINK
ELAN-SNMP KÉSZLET EREJÉIG		Ethernet vezérlő ELAN-SNMP (mellékelt műanyag burkolattal) 3 bemenet és 2 kimenet vagy 4 bemenet és 1 kimenet 8 hőszensor támogatás SNMP v1.0 támogatás 3db IP cím támogatás Trap üzenetekhez Alkalmazható SNMP menedzser programokkal Saját webszerver használata 2db kimenet vezérléséhez webfelületen távoli és helyi hálózaton	22 940	LINK
Mini USB – USB 2.0 cable		00142 USB A mini kábel USB 5pin 1.8m (Eldes eszközök programozáshoz)	701	KIEGÉSZÍTŐ


Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
ESR100		ELDES Távfelügyeleti berendezés Más távfelügyeleti vevőre vagy operátori szoftverre fordít soros porton MLR2-DG (Surgard) protokollra. RS-232 port, 2db Ethernet port, 4db USB port Kommunikáció: Internet (Kronos, EGR100), SMS (Cortex), GSM (CSD) 2G Modem Külső antenna Akár 5000 objektum	248 000	LINK
EGR100		ELDES INGYENES felügyeleti szoftver Nem szükséges hozzá az ESR100 vevő berendezés, csak egy számítógép! Az ELDES saját EGR100 protokollját fordítja le SURGARD szabványra és forgatja át fizikai vagy virtuális SOROS porton más távfelügyeleti szoftvernek vagy vevő berendezésnek.	INGYENES	LINK

1-Wire eszközök

Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
DS18B20		IC Hőszenzor DIP TO-92-3 Maxim Kompatibilis: ESIM264, ESIM364, ESIM384 EWR2, ELAN3-SNMP, ESIM022, ESIM4	1 116	ADATLAP
DS18B20		Digital Hőszenzor 3m kábellel Kompatibilis: ESIM264, ESIM364, ESIM384, EWR2, ELAN3-SNMP, ESIM022, ESIM4	2 858	ADATLAP
00347		1-Wire csatlakozású iButton olvasó 2pin-es vezetékkel Dallas iButton-hoz (Maxim DS9092+) Kompatibilis: ESIM264, ESIM364, ESIM384, ESIM4	3 410	
DS1990A-F5		iButton kulcs műanyag tartóval	558	ADATLAP
ED1B		iButton olvasóhoz műanyag burokkal Buzzerrel	3 782	ADATLAP

Egyéb kiegészítők

Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
GSM antenna		01627 Mágneses GSM antenna 3m kábellel SMA csatlakozóval, aktív ellenállás 10kOhm (ESIM264/364/384-hez)	1 798	KIEGÉSZÍTŐ
GSM antenna		01626 Mágneses GSM antenna 3m kábellel SMA csatlakozóval, (Kétirányú típus)	1 507	KIEGÉSZÍTŐ
GSM antenna KÉSZLET EREJÉIG		01892 GSM antenna SMA R/A apa csatlakozóval 55mm ESIM4-hez	1 079	KIEGÉSZÍTŐ
Anti-vandal GSM antenna		GSM antenna vandálbiztos 3m kábellel SMA csatlakozóval 601	5 580	ADATLAP

Megnevezés	Termékkép	Termékleírás	Lista ár	Leírások
Microphone		00109 Vezetékes mikrofon+csatlakozó 2V 42dB 70-20KHz Kompatibilis: ESIM264, ESIM364, ESIM384	539	ADATLAP