

Pitbull Alarm Pro behatolásjelző központ

– lakások és kisebb házak védelmére

Tökéletes megoldás lakóépületek védelmére. Ajánlott minden kis-közepes méretű épületben akár 150 m²-ig, házak, lakások, nyaralók, hétvégi házak, kis irodák, üzletek, bérelt helységek, garázsok, lakókocsik, lakóhajók esetében.

RENDKÍVÜL GYORS TELEPÍTÉS ÉS KONFIGURÁCIÓ

A telepítés több egyszerű lépést tartalmaz, és kevesebb időt vesz igénybe, mint a hagyományos riasztórendszereknél. Ezenkívül az eszköz konfigurációja könnyen kezelhető helyileg, vagy távolról az Eldes Utility eszközzel Windows PC, Android okostelefonok és MacOS tabletek segítségével.

ÖNÁLLÓ ÉS RENDSZERSZINTŰ MŰKÖDÉS

A Pitbull PRO önállóan is telepíthető, mivel a riasztóközpont/GSM-GPRS kommunikátor/érzékelő hármas, egy eszközben jelenik meg. Kezelőegység és távirányító nélkül is vezérelhető ingyenes telefonhívással és mobilapplikációval egyaránt. Mindemellett további 16 db rádiós eszközt képes felügyelni, így teljes értékű riasztórendszerként is üzemelhet akár 150 m² lefedettséggel.

KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY

A legújabb Eldes vezeték nélküli technológiával

a Pitbull PRO nyílt terepen akár 3000 méter rádió-hatótávolságot is elérhet – ez kiemelkedő teljesítmény. Az új hardver fejlettebb, mint a korábbi verzió és kettős nano SIM-funkciót használ több mobilszolgáltató támogatására.

KOMPATIBILIS A TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁSOKKAL

A Pitbull PRO megfelel az EN Grade-2 szabványnak. A rendszer alkalmas arra, hogy a legtöbb távfelügyeleti központtal együttműködjön és a legelterjedtebb protokollok segítségével kommunikáljon GSM/GPRS segítségével. Emellett az Eldes IP-szoftvert (ingyenes) és hardveres vőberendezést is biztosít a távfelügyelet számára.

FELHASZNÁLÓK ÉRTESTÉSE

A GSM/GPRS kommunikátor segítségével felhívható a felhasználó riasztás esetén, aki az eszközbe épített mikrofonon keresztül belehallgathat a helyszín eseményeibe. Továbbá a központ SMS

és Push üzenetekben is értesítheti a felhasználót a rendszer állapotáról és eseményeiről.

FŐBB JELLEMZŐI:

- Saját beépített hangjelző
- Távfelügyeleti GPRS átjelzése már SIA IP DC-09 2007 vagy 2013 protokollon is elérhető
- Önállóan és rendszerben is működik
- Kommunikáció integrált GSM/GPRS modul használatával (2 db nano SIM)
- Max. 16 vezeték nélküli eszköz felügyelete
- Ingyenes mobilapplikáció Android és iOS platformon
- Felhasználói és távfelügyeleti értesítések lehetőségére
- Rendkívül gyors telepítés és konfiguráció
- Ideális bármilyen kis-közepes helyiségben

Tóth Zoltán

Technikai támogató mérnök
– Novosec Security Kft.

