

MOBOTIX Q25M Hemiszférikus Kamera



Allround Easy. Allround Secure.

An elegant, ultra-compact and weatherproof IP dome camera. The Q25 opens up a whole new range of application scenarios thanks to the 360° allround view for recording an entire room, widescreen panoramic images and simultaneous quad display in all four cardinal directions.

- High-resolution widescreen panorama from wall to wall, ideal for access control
- Integrated DVR (up to 64 GB) for long-term recording without network load
- Digital continuous tilting, panning and zooming without mechanically moving the camera
- Robust and low maintenance with no moving parts
- Newest MOBOTIX 5MP sensor technology with up to 30 fps and improved zoom
- Microphone, speaker, MxBus and intelligent movement sensors (MxActivitySensor)
- Optimized image quality and reduced motion blur even in poor lighting conditions

Technikai információk

MOBOTIX El nyök

- Kimagasló érzékenység 3-megapixeles objektívek
- Minden eseményt automatikusan rögzít
- A legkisebb mozgást is érzékeli ugyanakkor jellent sen csökkenti a hamis riasztások számát
- nagyfelbontású (HiRes) panorámakép
- Könnyen karban tartható nincs f tés, ventilátor, egyéb mozgó alkatrész
- Kétvezetékes MxBus jelátalakítóval is használható
- GPS szinkronizáció: az adatok valós idej elérhet sége
- Id járásálló -30° C-tól 60° C-ig.
- Nincs szükség kameránkénti licenszskulcsra vagy egyéb szoftverre, folyamatos és ingyenes szoftver/firmware - frissítés.

Kamera	
	Szabványos ház <ul style="list-style-type: none"> Hemiszférikus nézet (360°) Mennyezetre és falra szerelhető Fehér vagy fekete szín, robusztus kivitel Karbantartást nem igényel (nincs mozgó alkatrész)

Kiegészítők	
	Vandálbiztos fémprofil <ul style="list-style-type: none"> Vandálbiztos acélház objektív védelemmel Fényezett vagy matt

	Süllyesztett álmennyezeti szerelési keret <ul style="list-style-type: none"> Egyszerűen telepíthető 15 cm telepítési átmérő Fehér vagy fekete Választható acél kivitelben
--	--

	ExtIO function expansion <ul style="list-style-type: none"> Microphone/Speaker Infrared motion sensor, temperature sensor 2 signal inputs, 2 signal outputs, 2 illuminated keys
--	---



The discreetly mountable Q25 provides a complete view and at the same time serves as a highly functional intercom system (microphone and speaker are integrated into the camera ex factory)

Technikai Adatok	
Modell	Basic, Sec, Sec-Night
Lencse változatok	L12 (180°x160°), L25 (82°x61°)
Érzékenység	Színes: 0.25 lux (1/60 s), 0.013 lux (1 s) FF: 0.05 lux (1/60s), 0.0025 lux (1 s) MxLEO – Lowlight Exposure Optimization
Képzérfékel	1/2.5" CMOS, 3 megapixel (progressive scan)
Max. képméret	Színes: 2048 x 1536 (QXGA), FF: 2048 x 1536 (QXGA)
Képfarmátumok	Szabadon választható formátumok (160 x 120-tól 2048 x 1536-ig teljes halszem-optikás kép normál, panoráma, dupla panoráma, panoráma fókus (3 nézet))
Max. fps, M-JPEG (él kép/rögztítés)	VGA: 30fps, MEGA/HD: 10fps, QXGA: 4 fps,
Max. fps MxPEG (él kép/rögztítés/hang)	VGA: 30fps, MEGA/HD: 30 fps, QXGA: 20 fps,
Kép tömörítés	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.264 (csak SIP videó esetén)
Belső memória	MicroSD Kártyahely (beépített 4 GB memória, amely 64 GB-ig bővíthető)
Külső tárolás	Közvetlenül NAS szerverre vagy PC-re rögzíthető külső szoftver nélkül
Szoftver (ingyenes)	MxEasy video management szoftver, MxControlCenter központi vezérlő szoftver, MOBOTIX Applikációk iOS eszközökhöz (iOS 5.0 <)
Képfeldolgozás	Ellenfénykompenzáció (BLC), automatikus fehéregyensúly, (AWB), képtorzulás korrekció (panorámakép esetén is), mozgásérzékelés, MxActivitySensor
Virtuális PTZ (VPTZ)	Digitális pan/tilt/zoom, folytonos 8x zoom, teljes képrögztítés a háttérben
Riasztás/események	Video mozgásérzékelés, MxActivitySensor, külső jelek, hőmérsékletérzékelés, mikrofon, ütésérzékelés (VoIP, SIP), vizuális/akusztikus riasztás, el- és utórögztítés, figyelmeztetés e-mailben
Audió	Beépített mikrofon (objektívneként), beépített hangszóró (intercom), hangrögztítés
Csatlakozók	Ethernet 10/100, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus; audio (IO): RS232 MX-232-IO-Box-on keresztül (kiegészítő)
Video telefon	VoIP/SIP, távoli vezérlés kulcs kóddal, esemény kijelzés, intercom funkció (pl. kiegészítő hangszóróval)
Biztonság	Felhasználó/csoport menedzsment, HTTPS/SSL, IP-cím szűrés, IEEE 802.1x, behatolásérzékelés, digitális képaláírás
Tanúsítványok	EMC (EN 55022, CISPR 22, EN 55024, FCC Part15B, CFR 47, AS/NZS 3548), EN 50155, EN 61000-6-1/2
Tápellátás	Power over Ethernet (IEEE802.3af szabvány szerint) PoE osztály (2/3) m kódú módú függően áramfelvétel: 4.5 vagy 5 watt (1 vagy 2 objektív esetén)
Működési környezet	IP65 (DIN EN 60529), -30°-tól +60°C-ig)
Méret	Átmérő x Magasság: 16 x 5 cm
Súly	Kb: 450 g