

VILLBAU KOMMUNIKÁTOROK

Egyedi Funkciók	VBIP	VBIP-G	VBG	VBIP PRO FIRE	VBIP PRO FIRE Set
Jelszavas védelem	✓	✓	✓	✓	✓
Távoli programozás	X	SMS	SMS	SMS	SMS
Bemenetek (+ bővítővel)	2+8	2+8	2+8	2+8	2+8
OC kimenetek (+ bővítővel)	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
Önálló jelzésküldés távfelügyeletre	✓	✓	✓	✓	✓
Bejövő SMS-ek továbbítására	X	✓	✓	✓	✓
Átviteli csatorna	IP / EMAIL	GSM / SMS / GPRS / IP / EMAIL	GSM / SMS / GPRS / EMAIL	GSM / SMS / GPRS / IP / EMAIL	GSM / SMS / GPRS / IP / EMAIL
Roamingos kártya támogatás	X	✓	✓	✓	✓
Hívószám azonosítás	X	✓	✓	✓	✓
Titkosított adatátvitel	✓	✓	✓	✓	✓
Bemeneti érzékenység állítás	✓	✓	✓	✓	✓
Konfigurálható bemenetek (NO/NC)	✓	✓	✓	✓	✓
SMS küldés felhasználói telefonszámra tetszőleges szöveggel, zóna nevekkkel	X	✓	✓	✓	✓
Email küldés	✓	✓	✓	✓	✓
Periodikus tesztjelentés küldés	✓	✓	✓	✓	✓
GSM térérő jelentése felügyeletre	X	✓	✓	✓	✓
SMS generálás Contact ID kódokból és küldés felhasználói telefonszámra	X	✓	✓	✓	✓
Contact ID kódok szűrése (GSM, e-mail, SMS)	X	✓	✓	✓	✓
Tartalék GSM útvonal SLOW DTMF kizárólag ENIGMA II vevőre	X	✓	✓	✓	✓
Kimenet aktiválása SMS Jelszó ismeretében	X	✓	✓	✓	✓
Kimenet aktiválása ingyenes GSM hívással 8 megadott telefonszámról	X	✓	✓	✓	✓
Programozó szoftver (PC)	✓	✓	✓	✓	✓
Programozás módja	USB / SOROS (VUP)	USB / SOROS (VUP) / SMS	USB / SOROS (VUP) / / SMS	USB / SOROS (VUP) / SMS	USB / SOROS (VUP) / SMS
Akkumulátor csatlakoztatás lehetősége (+ ASW15-BOX)	✓	✓	✓	✓	✓
Időszinkronizáció	✓	✓	✓	✓	✓
Soros Bemenet (SECOLINK Riasztóközponthoz)	✓	✓	✓	✓	X
IP alapú kontaktus továbbítás távvezérlés	✓	✓	X	✓	X
Tápfeszültség tartomány	10-16 VDC	10-16 VDC	10-16 VDC	10-30 VDC	10-30 VDC